



Dati tecnici
Datos Técnicos
Technická data
Fiamm Motive Power
Water Less®

Elementi Fiamm Motive Power Water Less®, dimensioni conformi alle norme DIN/EN 60254-2 e CEI 60254-2 serie L

Elementos Fiamm Motive Power Water Less®, dimensiones conformes con las normas DIN/EN 60254-2 y CEI 60254-2 Serie L

PzM-články Fiamm Motive Power Water Less®, se šroubovacími spojkami, rozměry dle norem DIN/EN 60254-2 a IEC 60254-2 Serie L

DIN

Denominazione elemento	Capacità nominale in 5 h Ah	Dimensioni massime dell'elemento mm			Peso dell'elemento con elettrolito kg (± 5%)
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	
Designación del elemento	Capacidad nominal para 5 h en Ah	Dimensiones máximas del elemento en mm			Masa en kg +/-5% con electrolito
		Longitud	Anchura	Altura	
Popis článku	Jmenovitá kapacita 5- hod Ah	max. rozměry článku v mm			Hmotnost v kg +/-5% s elektrolytem
		Délka	Šířka	Výška	

2 PzM 120	120	47	198	370	8.5
3 PzM 180	180	65	198	370	12.0
4 PzM 240	240	83	198	370	15.4
5 PzM 300	300	101	198	370	19.0
6 PzM 360	360	119	198	370	22.5
7 PzM 420	420	137	198	370	26.0
8 PzM 480	480	155	198	370	29.5
9 PzM 540	540	174	198	370	33.0
10 PzM 600	600	192	198	370	36.5

2 PzM 160	160	47	198	435	10.0
3 PzM 240	240	65	198	435	14.2
4 PzM 320	320	83	198	435	18.4
5 PzM 400	400	101	198	435	22.6
6 PzM 480	480	119	198	435	26.7
7 PzM 560	560	137	198	435	31.3
8 PzM 640	640	155	198	435	35.1
9 PzM 720	720	174	198	435	39.3
10 PzM 800	800	192	198	435	43.4

2 PzM 180	180	47	198	505	11.9
3 PzM 270	270	65	198	505	17.0
4 PzM 360	360	83	198	505	22.1
5 PzM 450	450	101	198	505	27.1
6 PzM 540	540	119	198	505	32.2
7 PzM 630	630	137	198	505	37.2
8 PzM 720	720	155	198	505	42.3
9 PzM 810	810	174	198	505	47.4
10 PzM 900	900	192	198	505	52.4

2 PzM 210	210	47	198	541	13.5
3 PzM 315	315	65	198	541	19.1
4 PzM 420	420	83	198	541	24.6
5 PzM 525	525	101	198	541	30.5
6 PzM 630	630	119	198	541	36.1
7 PzM 735	735	137	198	541	41.8
8 PzM 840	840	155	198	541	47.4
9 PzM 945	945	174	198	541	53.1
10 PzM 1050	1050	192	198	541	58.4

2 PzM 230	230	47	198	575	14.2
3 PzM 345	345	65	198	575	20.3
4 PzM 460	460	83	198	575	26.4
5 PzM 575	575	101	198	575	32.4
6 PzM 690	690	119	198	575	39.0
7 PzM 805	805	137	198	575	44.7
8 PzM 920	920	155	198	575	50.6
9 PzM 1035	1035	174	198	575	56.6
10 PzM 1150	1150	192	198	575	62.7

Altezza al coperchio = altezza massima dell'elemento - 30 mm

Altura sobre tapa = altura máxima del elemento - 30 mm

Výška článku na víčko = maximální výška článku - 30 mm

Elementi Fiamm Motive Power Water Less®, dimensioni conformi alle norme DIN/EN 60254-2 e CEI 60254-2 serie L

Elementos Fiamm Motive Power Water Less®, dimensiones conformes con las normas DIN/EN 60254-2 y CEI 60254-2 Serie L

PzM-články Fiamm Motive Power Water Less®, se šroubovacími spojkami, rozměry dle norem DIN/EN 60254-2 a IEC 60254-2 Serie L

DIN

Denominazione elemento	Capacità nominale in 5 h Ah	Dimensioni massime dell'elemento mm			Peso dell'elemento con elettrolito kg (± 5%)
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	
Designación del elemento	Capacidad nominal para 5 h en Ah	Dimensiones máximas del elemento en mm			Masa en kg +/-5% con electrolito
		Longitud	Anchura	Altura	
Popis článku	Jmenovitá kapacita 5- hod Ah	max. rozměry článku v mm			Hmotnost v kg +/-5% s elektrolytem
		Délka	Šířka	Výška	

2 PzM 250	250	47	198	600	15.0
3 PzM 375	375	65	198	600	21.2
4 PzM 500	500	83	198	600	27.4
5 PzM 625	625	101	198	600	33.9
6 PzM 750	750	119	198	600	40.3
7 PzM 875	875	137	198	600	46.5
8 PzM 1000	1000	155	198	600	53.1
9 PzM 1125	1125	174	198	600	59.4
10 PzM 1250	1250	192	198	600	66.0

2 PzM 280	280	47	198	715	17.5
3 PzM 420	420	65	198	715	24.7
4 PzM 560	560	83	198	715	31.8
5 PzM 700	700	101	198	715	39.3
6 PzM 840	840	119	198	715	46.7
7 PzM 980	980	137	198	715	53.9
8 PzM 1120	1120	155	198	715	61.3
9 PzM 1260	1260	174	198	715	68.6
10 PzM 1400	1400	192	198	715	76.0

2 PzM 310	310	47	198	750	18.9
3 PzM 465	465	65	198	750	26.7
4 PzM 620	620	83	198	750	34.6
5 PzM 775	775	101	198	750	42.6
6 PzM 930	930	119	198	750	50.5
7 PzM 1085	1085	137	198	750	58.5
8 PzM 1240	1240	155	198	750	66.4
9 PzM 1395	1395	174	198	750	74.4
10 PzM 1550	1550	192	198	750	82.4

Elementi PzMB Fiamm Motive Power Water Less® - dimensioni conformi alle norme CEI 60254-2 serie E

Elementos PzMB Fiamm Motive Power Water Less®, dimensiones conformes con la norma CEI 60254-2 Serie E

PzMB-články Fiamm Motive Power Water Less®, se šroubovacími spojkami, rozměry dle norem IEC 60254-2 Serie L

BS

Denominazione elemento	Capacità nominale in 5 h Ah	Dimensioni massime dell'elemento mm			Peso dell'elemento con elettrolito kg (± 5%)
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	
Designación del elemento	Capacidad nominal para 5 h en Ah	Dimensiones máximas del elemento en mm			Masa en kg +/-5% con electrolito
		Longitud	Anchura	Altura	
Popis článku	Jmenovitá kapacita 5- hod Ah	max. rozměry článku v mm			Hmotnost v kg +/-5% s elektrolytem
		Délka	Šířka	Výška	

2 PzMB 120	120	45	157.5	484	8.3
3 PzMB 180	180	61	157.5	484	11.7
4 PzMB 240	240	77	157.5	484	15.0
5 PzMB 300	300	93	157.5	484	18.3
6 PzMB 360	360	109	157.5	484	21.5
7 PzMB 420	420	125	157.5	484	24.9
8 PzMB 480	480	141	157.5	484	28.3
9 PzMB 540	540	157	157.5	484	31.5
10 PzMB 600	600	173	157.5	484	34.9
11 PzMB 660	660	189	157.5	484	38.2

Altezza al coperchio = altezza massima dell'elemento - 30 mm

Altura sobre tapa = altura máxima del elemento - 30 mm

Výška článku na víčko = maximální výška článku - 30 mm

Elementi PzMB Fiamm Motive Power Water Less® - dimensioni conformi alle norme CEI 60254-2 serie E
 Elementos PzMB Fiamm Motive Power Water Less®, dimensiones conformes con la norma CEI 60254-2 Serie E
 PzMB-články Fiamm Motive Power Water Less®, se šroubovacími spojkami, rozměry dle norem IEC 60254-2 Serie L

BS

Denominazione elemento	Capacità nominale in 5 h Ah	Dimensioni massime dell'elemento mm			Peso dell'elemento con elettrolito kg (± 5%)
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	
Designación del elemento	Capacidad nominal para 5 h en Ah	Dimensiones maximas del elemento en mm			Masa en kg +/-5% con electrolito
		Longitud	Anchura	Altura	
Popis článku	Jmenovitá kapacita 5- hod Ah	max. rozměry článku v mm			Hmotnost v kg +/-5% s elektrolytem
		Délka	Šířka	Výška	

2 PzMB 140	140	45	157.5	541	9.3
3 PzMB 210	210	61	157.5	541	13.0
4 PzMB 280	280	77	157.5	541	16.7
5 PzMB 350	350	93	157.5	541	20.3
6 PzMB 420	420	109	157.5	541	24.1
7 PzMB 490	490	125	157.5	541	27.7
8 PzMB 560	560	141	157.5	541	31.5
9 PzMB 630	630	157	157.5	541	35.1
10 PzMB 700	700	173	157.5	541	38.8
11 PzMB 770	770	189	157.5	541	42.5

2 PzMB 160	160	45	157.5	597	10.6
3 PzMB 240	240	61	157.5	597	14.8
4 PzMB 320	320	77	157.5	597	19.0
5 PzMB 400	400	93	157.5	597	23.2
6 PzMB 480	480	109	157.5	597	27.4
7 PzMB 560	560	125	157.5	597	31.6
8 PzMB 640	640	141	157.5	597	35.9
9 PzMB 720	720	157	157.5	597	40.1
10 PzMB 800	800	173	157.5	597	44.3
11 PzMB 880	880	189	157.5	597	48.5

2 PzMB 180	180	45	157.5	642	11.4
3 PzMB 270	270	61	157.5	642	16.1
4 PzMB 360	360	77	157.5	642	20.7
5 PzMB 450	450	93	157.5	642	25.3
6 PzMB 540	540	109	157.5	642	29.9
7 PzMB 630	630	125	157.5	642	34.5
8 PzMB 720	720	141	157.5	642	39.3
9 PzMB 810	810	157	157.5	642	43.9
10 PzMB 900	900	173	157.5	642	48.5
11 PzMB 990	990	189	157.5	642	53.1

2 PzMB 200	200	45	157.5	669	12.2
3 PzMB 300	300	61	157.5	669	17.1
4 PzMB 400	400	77	157.5	669	22.0
5 PzMB 500	500	93	157.5	669	26.8
6 PzMB 600	600	109	157.5	669	31.7
7 PzMB 700	700	125	157.5	669	36.6
8 PzMB 800	800	141	157.5	669	41.6
9 PzMB 900	900	157	157.5	669	46.4
10 PzMB 1000	1000	173	157.5	669	51.3
11 PzMB 1100	1100	189	157.5	669	56.2

Altezza al coperchio = altezza massima dell'elemento - 30 mm

Altura sobre tapa = altura máxima del elemento - 30 mm

Výška článku na víčko = maximální výška článku - 30 mm



European Headquarters:

EnerSys EMEA
 EH Europe GmbH
 Löwenstrasse 32
 8001 Zürich
 Switzerland
 Phone: +41 44 215 74 10
 Fax: +41 44 215 74 11

Riferirsi al sito web per informazioni sul centro EnerSys più vicino: www.enersys-emea.com
 © 2011. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi e loghi sono di proprietà o autorizzati da EnerSys e i propri affiliati salvo diversa indicazione.

Por favor, consulte el sitio web correspondiente sobre la información de su oficina EnerSys más cercana: www.enersys-emea.com
 © 2011. Todos los derechos reservados. Las marcas registradas y logos son propiedad o bajo licencia a EnerSys y sus afiliados, salvo que se indique lo contrario.

Vaši nejbližší kancelář se všemi kontakty naleznete na adrese: www.enersys-emea.com
 © 2011. Všechna práva vyhrazena. Všechny ochranné známky a značky jsou vlastnictvím firmy EnerSys nebo byly licencovány jí a jejím společností, pokud není uvedeno jinak.

07.2011 Il presente documento non ha valore di offerta contrattuale. Il fabbricante si riserva la facoltà di apportare modifiche al testo senza alcun obbligo di darne preavviso. Este documento no es contractual. EnerSys se reserva el derecho de realizar cualquier modificación de este documento en cualquier momento sin previa notificación. EnerSys si vyhrazuje právo provádět kdykoliv a bez předchozího upozornění vylepšení a/nebo modifikace výrobku popsaného v této příručce a není za žádných okolností povinna provádět aktualizaci obsahu této příručky ani příslušného zařízení.